

Produktdetails

HP Compaq ThinClient T5530 800MHz 64MB Flash ROM 128MB SDRAM Windows CE 5.0
Internet Explorer 6.0 (DE)



Artikelnummer: 1349309
 Hersteller: HEWLETT PACKARD
 Hersteller Art. Nr.: RK270AT#ABD



Produktbeschreibung

Genießen Sie herausragende Desktop-Leistung für Büroanwendungen oder branchenorientierte Anwendungen mit Unterstützung für ICA, RDP, Terminalemulation, Windows Media Player und Web-Browsing für praktischen Zugriff auf serverbasiertes Computing, HP CCI und Remote-Desktop-Lösungen.

Technische Details

Produktname HP Compaq Thin Client t5530 - Eden 800 MHz
Produktbeschreibung HP Compaq Thin Client t5530 - Tower - 1 x Eden 800 MHz - RAM 128 MB - Festplatte: keine - Windows CE 5.0 - Monitor : keine(r) - Sonderaktion

Allgemein

Typ Netzwerkcomputer
Formfaktor des Produktes Tower
Integrierte Peripheriegeräte Lautsprecher
Breite 5.2 cm
Tiefe 18.6 cm
Höhe 18.6 cm
Gewicht 1.3 kg
Lokalisierung Deutsch / Deutschland

Speicher

Festplatte Keine(r)

Erweiterung / Konnektivität

Schnittstellen
 8 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig (Vorderseite: 2)
 1 x seriell - RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig
 1 x parallel - IEEE 1284 (EPP/ECP) - D-Sub (DB-25), 25-polig
 1 x Tastatur - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig
 1 x Display / Video - VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig
 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
 1 x Audio - line-Out - Mini-Phone Stereo 3.5 mm
 1 x Mikrofon - Eingang - Mini-Phone 3,5 mm
 1 x Maus - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig

Herstellergarantie

Service & Support	3 Jahre Garantie
Details zu Service & Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Prozessor	
Typ	VIA Eden 800 MHz
Installierte Anzahl	1
Max. unterstützte Anzahl	1
RAM	
Installierte Anzahl	128 MB
Technologie	DDR SDRAM
Netzwerk	
Netzwerk	Netzwerkkarte - integriert
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet
Leistungsmerkmale	Wake on LAN (WoL), DHCP Support
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Produktzertifizierungen	FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, VCCI, UL 1950, EN55022 Class B, CB, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1
Preistyp	Sonderaktion
Stromversorgung	
Gerätetyp	Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%
Betriebssystem / Software	
Bereitgestelltes Betriebssystem	Microsoft Windows CE 5.0
OS-zertifiziert	Microsoft Windows NT Server 4.0, Microsoft Windows NT Server 4.0 Terminal Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Citrix MetaFrame, Microsoft Windows Server 2003
Software	Treiber & Utilities, Citrix ICA, Altiris Deployment Solution, Microsoft RDP 5.5, Microsoft Internet Explorer 6.0 for Windows CE 5.0, Microsoft Windows Media Player 9.0 for Windows CE 5.0
Monitor	
Monitortyp	Keine(r)
Audioausgang	
Typ	Soundkarte - integriert
Soundmodus	Stereo
Max. Abtastfrequenz	44 kHz

Eingabegerät	
Typ	Maus, Tastatur
Flash-Speicher	
Flash-Speicher	64 MB
Grafik-Controller	
Typ	Integriert
Grafikprozessor / Hersteller	VIA CN700
Videospeicher	Shared Video Memory (UMA)
Max. zugewiesene RAM-Größe	16 MB
Hauptplatine	
Chipsatz	VIA CN700

Daten bereitgestellt von C|NET Channel

Die technischen Daten werden uns von dritter Seite zur unverbindlichen Information zur Verfügung gestellt. Wir übernehmen keine Haftung für Fehler dieser Daten.